

ayana connect PIR P850 TW

AYANA

neva
lux

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

850 x 95 mm



ayana connect PIR P850 TW

AYANA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	850 x 95 mm
Lunghezza di sospensione	2000 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	78 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360°
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)

Nevalux tecnologia del sensore Smartlink, BT SIG Mesh

Con sensore di luce	Sì
---------------------	----

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	Sì
-----------------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore 3000...5600 K

Deviazione cromatica LED	SDCM3
--------------------------	-------

Indice di resa cromatica	80-89
--------------------------	-------

Lampadina	LED
-----------	-----

Flusso luminoso	9800 lm (Down 8430, Up 1370)
-----------------	------------------------------

Angolo del fascio **105°**

Efficienza luminosa
dell'apparecchio

Valore di abbagliamento $UGR < 21$

DURATA

Durata LED (25 °C) **70000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
-------------------	----

Con luce di emergenza

Quote diretta/indiretta
regolabili separatamente

Con controllo luce a programma

Regolazione a flusso luminoso costante

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione IP20

Classe di protezione	I
----------------------	---

Temperatura ambiente -20...45 °C

Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
---------------------------------	---------

Materiale della copertura **Vetro acrilico opale**

Tipo di montaggio **Sospensione a soffitto**

Colore Bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore **5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL **D**

ayana connect PIR P850 TW

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221164

Typ

ayana connect PIR P850 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss