

fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

neva
lux

FAYOLA MF1 IP65

90 x 56 mm



fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MF1 IP65

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	90 x 56 mm
Trou de perçage	75 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	8 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	terminaison
Courant nominal LED	350 mA

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	1800...3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	470 lm
Angle de faisceau	60°
Efficacité lumineuse du luminaire	59 lm/W

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
--------------------------	---------

RÉGLAGES

Gradation DALI	Non
----------------	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP65
Classe de protection	II
Température ambiante	-20...40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Réflecteur Aluminium
Type de montage	Faux-plafonds
Couleur	Blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	G
---------------------------------------	---

fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA MF1 IP65

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220447

Typ **fayola MF1 IP65 On-Off/Phasecut D2W****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss