

# RS PRO P2 S SP warmweiss

P-SERIE

**neva**  
**lux**

Code produit 221809

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage

**neva**  
**lux**

320 x 110 mm



RS PRO P2 S SP warmweiss

Code produit 221809

P-SERIE

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                                                 |                          | CONNECTIVITÉ                           |                                      | Fonction lumière de base                |                                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensions Ø x H                                           | 320 x 110 mm             | Mise en réseau                         | Oui                                  | Durée fonction lumière de base          | 10/30 min, toute la nuit                        |
| ÉLECTRICITÉ                                                |                          | Mise en réseau via                     | Câble                                | Lumière principale réglable             | Non                                             |
| Raccordement secteur                                       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                  |                                      | Fonction lumière de base en pourcentage | 10 %                                            |
| Puissance                                                  | 15,1 W                   | Flux lumineux mesuré 360°              | 1674 lm                              | Fonction lumière de base pourcentage de | 10 %                                            |
| Lampes LED > 8 W                                           | 250 W                    | Température de couleur                 | 3000 K                               | BOÎTIER ET MATÉRIAU                     |                                                 |
| Charge capacitive en µF                                    | 88 µF                    | Avec ampoule                           | Oui, système d'éclairage LED STEINEL | Résistance aux chocs                    | IK03                                            |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 50 pcs.                  | Ampoule                                | LED non interchangeable              | Indice de protection                    | IP54                                            |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                                   |                          | Culot                                  | sans                                 | Classe de protection                    | II                                              |
| Hauteur de montage max.                                    | 4,00 m                   | Système de refroidissement LED         | Contrôle thermique passif            | Température ambiante                    | de -10 jusqu'à 40 °C                            |
| Technologie de capteur                                     | Hyper fréquence          | Démarrage progressif                   | Oui                                  | Matériau du boîtier                     | Matière plastique                               |
| Avec détecteur de mouvement                                | Oui                      | DURÉE DE VIE                           |                                      | Matériau du cache                       | Matière plastique opale                         |
| Évolutivité électronique                                   | Oui                      | Durée de vie LED max. °C               | 50000 h                              | Lieu de montage                         | mur plafond                                     |
| Évolutivité mécanique                                      | Non                      | Durée de vie LED L70B50 25°C           | > 60000                              | Couleur                                 | blanc                                           |
| Portée radiale                                             | Ø 8 m (50 m²)            | Diminution du flux lumineux selon LM80 | L80B10                               | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE     |                                                 |
| Portée tangentielle                                        | Ø 8 m (50 m²)            | RÉGLAGES                               |                                      | Garantie fabricant                      | 5 ans                                           |
| Hauteur de montage                                         | 2 – 4 m                  | Réglage crépusculaire                  | 2 – 2000 lx                          | CERTIFICATS ET EPREL                    |                                                 |
| Hauteur de montage optimale                                | 2,8 m                    | Réglage du temps                       | 5 s – 15 Min.                        | Certificats                             | DEKRA                                           |
|                                                            |                          |                                        |                                      | Catégorie EPREL                         | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée |

RS PRO P2 S SP warmweiss

P-SERIE

Code produit 221809

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|

# RS PRO P2 S SP warmweiss

Code produit **221809**

P-SERIE

## Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221809

Typ RS PRO P2 S SP warmweiss

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss