

# LED Insert B450-2T 4K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

**neva**  
**lux**

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

441 x 32 x 24 mm



# LED Insert B450-2T 4K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

## Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                                    | SENSORIK                  |           | Geeignet für Lichtbandkonfiguration |                 |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| Variante                     | 2-Flammig, Engstrahlend 40°        | Mit Bewegungsmelder       | Nein      |                                     |                 |
| Quelle                       | woocommerce                        | Nevalux Sensortechnologie | Ein / Aus | GEHÄUSE & MATERIAL                  |                 |
| Produktstatus                | Normal                             | LICHTTECHNIK              |           | Schutzart                           | IP20            |
| Hersteller                   | Nevalux                            | Farbtemperatur            | 4000 K    | Schutzklasse                        | I               |
| ABMESSUNGEN                  |                                    | Farbwiedergabeindex       | 80-89     | Umgebungstemperatur                 | -25...55 °C     |
| Abmessungen L x B x H        | 441 x 32 x 24 mm                   | Leuchtmittel              | LED       | Werkstoff des Gehäuses              | Aluminium       |
| ELEKTRIK                     |                                    | Lichtstrom                | 3694 lm   | Werkstoff der Abdeckung             | PMMA            |
| Netzanschluss                | 220...240 V / 50 – 60 Hz           | Ausstrahlungswinkel       | 38°       | Montageart                          | Leuchteneinsatz |
| Leistung                     | 21.9 W                             | Leuchtenlichtausbeute     | 169 lm/W  | Farbe                               | Aluminium       |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | LEBENSDAUER               |           | LIEFERUMFANG & GARANTIE             |                 |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Lebensdauer LED (25 °C)   | 72000 h   | Herstellergarantie                  | 5 Jahre         |
| LED Nennstrom                | 300 mA                             | EINSTELLUNGEN             |           | ZERTIFIKATE & EPREL                 |                 |
|                              |                                    | Dimmung DALI              | Nein      | EPREL                               | C               |
|                              |                                    | Mit Notlicht              | Nein      | Energieeffizienzklasse              |                 |

# LED Insert B450-2T 4K ON-OFF 40°

INSERT B-2T

## Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                      | KATEGORIE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Bewegungsmelder |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Notlicht        |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK             | Montageset      |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S              | Montageset      |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Montageset      |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221917

TypLED Insert B450-2T 4K ON-OFF 40°

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss