

elani connect P2400 TW

ELANI

neva
lux

Codice prodotto **221120**

- Management della luce integrato per i progetti di illuminazione di prossima generazione
- Collegabile in rete via cavo o Bluetooth
- fino al 70% di risparmio energetico rispetto a una soluzione convenzionale grazie al controllo costante della luce e al rilevamento della presenza
- Uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

neva
lux



elani connect P2400 TW

ELANI

Codice prodotto 221120

Dati tecnici


ELETTRICO		CONNETTIVITÀ			
Alimentatore sostituibile	Sì	Con controllo di rete radio	Sì	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI		Regolazione a flusso luminoso costante	
Con sensore di movimento	No	Dimmerazione DALI	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	Sì	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	
		Adatto per configurazione a linea continua	Sì		

elani connect P2400 TW

Codice prodotto 221120

ELANI

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221343	elani Connector 90°	giunto/raccordo forma a L
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221107	elani Link	giunto/raccordo diritto
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Altri
 221109	Connect PD	Rilevatore di movimento
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
		

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221120

Typelani connect P2400 TW

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss