

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

neva
lux**BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841085780

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein DALI-2 Lichtmanagement-System
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Übertragung der Informationen der Anwesenheit und des Helligkeitswertes an einen DALI-2 Application Controller oder ein BMS
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM und DALI-2 zertifiziert nach IEC 62386

129 x 65 mm



PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085780

Technische Daten

IDENTIFIKATION		SENSORIK		Einstellungen via		Bus
VPE1 EAN	4007841085780	Montagehöhe max.	4,00 m	Mit Fernbedienung		Nein
Materialnummer	110091481	Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung Teach		Nein
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8DALI2-IPDAPWS	Mit Bewegungsmelder	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL		
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Erfassungswinkel	360 °	Schutzart		IP54
Produktname Datenblatt	PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss	Unterkriechschutz	Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder	Segmentweise Ausblendung	Ja	Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff
Rabattgruppe	P	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Werkstoff der Abdeckung		Sonstige
Quelle	Steinel Excel	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang		Abdeckschalen
Produktstatus	Normal	Reichweite radial	Ø 4.5 m (16 m²)	Montageort		Decke
Hersteller	Steinel	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Anwendung Ort		Innenbereich
ABMESSUNGEN		Schaltzonen	492 Schaltzonen	Montageart		Aufputz
Abmessungen L × B × H	65 x 129 x 129 mm	Montagehöhe	2 – 4 m	Werkstoff		Kunststoff
Abmessungen Ø × H	129 x 65 mm	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)	Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager	
VPE1 Nettogewicht	0.242	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe		Weiss
ELEKTRIK		Nevalux Sensortechnologie	DALI 2	Farbe RAL		9010
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	VERNETZUNG		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Max. Stromaufnahme gemäss IEC 62386-101	84 mA	Art der Vernetzung	Master/Master	Herstellergarantie		5 Jahre
Typische Stromaufnahme bei 16 V Eingangsspannung	12 mA	Vernetzung via	Kabel	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Max. Stromaufnahme bei 10 V Eingangsspannung im regulären Betrieb	17 mA	Mit Busankopplung	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
		EINSTELLUNGEN		Ausweise/Zertifikate		DALI-2
		Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensorm Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik			


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085780

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



129 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

EAN 4007841085780

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085780

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085780

EAN

4007841085780

Typ

PD IR 4360-8 DALI-2 Input Device - Aufputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss