

# zwena connect LS P450 4K

ZWENA CONNECT P

neva  
lux

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

450 x 82 mm



# zwena connect LS P450 4K

ZWENA CONNECT P

## Caractéristiques techniques

|                                |  |                                  |  |     |                                              |  |                                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|-----|----------------------------------------------|--|----------------------------------|
| IDENTIFICATION                 |  | Avec capteur de lumière          |  | Oui | Avec éclairage de secours                    |  | Non                              |
| Source                         |  | woocommerce                      |  |     | Parts directe/indirecte réglables séparément |  | Non                              |
| Statut du produit              |  | Normal                           |  |     |                                              |  |                                  |
| Successeur                     |  | 222054                           |  |     | Avec commande d'éclairage programmée         |  | Oui                              |
| Fabricant                      |  | Nevalux                          |  |     | Régulation à flux lumineux constant          |  | Oui                              |
| DIMENSIONS                     |  |                                  |  |     | BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |  |                                  |
| Dimensions Ø × H               |  | 450 x 82 mm                      |  |     | Indice de protection                         |  | IP20                             |
| Longueur de suspension         |  | 1500 mm                          |  |     | Classe de protection                         |  | I                                |
| ÉLECTRICITÉ                    |  |                                  |  |     | Température ambiante                         |  | -20...45 °C                      |
| Raccordement secteur           |  | 200...240 V / 50 – 60 Hz         |  |     | Matériau du boîtier                          |  | Aluminium                        |
| Puissance                      |  | 30 W                             |  |     | Matériau du cache                            |  | Verre acrylique microprismatique |
| Appareillage remplaçable       |  | Oui                              |  |     | Type de montage                              |  | Suspension au plafond            |
| Type de câblage                |  | convient pour câblage traversant |  |     | Couleur                                      |  | Blanc                            |
| Courant nominal LED            |  | 800 mA                           |  |     | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |  |                                  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |  |                                  |  |     | Garantie fabricant                           |  | 5 ans                            |
| Avec détecteur de mouvement    |  | Non                              |  |     | CERTIFICATS ET EPREL                         |  |                                  |
| Nevalux technologie de capteur |  | Smartlink, BT SIG Mesh           |  |     | Classe d'efficacité énergétique EPREL        |  | E                                |

# zwena connect LS P450 4K

ZWENA CONNECT P

## Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221753   | Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)  | Eclairage de secours        |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221591   | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221511

Typ

zwena connect LS P450 4K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss