

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

322 x 68 mm



RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Quelle	woocommerce	Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Produktstatus	Normal	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Hersteller	Nevalux	Montagehöhe	2 – 4 m	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
ABMESSUNGEN		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Hauptlicht einstellbar	Nein
Abmessungen Ø × H	322 x 68 mm	VERNETZUNG		Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
ELEKTRIK		Vernetzung	Ja	Grundlichtfunktion Prozent von	10
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung via	Kabel	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	15,1 W	LICHTTECHNIK		Schlagfestigkeit	IK03
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA	Gemessener Lichtstrom 360°	1608 lm	Schutzart	IP54
LED-Lampen > 8 W	250 W	Farbtemperatur	3000 K	Schutzklasse	II
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	Sockel	Ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Ja	Montageort	Wand\ndecke
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LEBENSDAUER		Farbe	Weiß
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Herstellergarantie	5 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	ZERTIFIKATE & EPREL	
		EINSTELLUNGEN		Ausweise/Zertifikate	DEKRA
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221824

Typ RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss