

LED Insert B450 4K DALI 60°

INSERT B



- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

441 x 32 x 24 mm



LED Insert B450 4K DALI 60°

INSERT B

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		DALI 2		Adatto per configurazione a linea continua		Si	
Variante	Fascio stretto 60°								
Origine	woocommerce	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Stato del prodotto	Normale	Temperatura di colore		4000 K		Grado di protezione		IP20	
Produttore	Nevalux	Indice di resa cromatica		80-89		Classe di protezione		I	
		Lampadina		LED		Temperatura ambiente		-25...55 °C	
DIMENSIONI		Flusso luminoso		1886 lm		Materiale dell'alloggiamento		Alluminio	
Dimensioni L x P x A		441 x 32 x 24 mm		Angolo del fascio		60°			
ELETTRICO		Efficienza luminosa dell'apparecchio		171 lm/W		Materiale della copertura		PMMA	
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	DURATA				Tipo di montaggio		Inserto per illuminazione	
Potenza	11.0 W	Durata LED (25 °C)		72000 h		Colore		Alluminio	
Alimentatore sostituibile	Si	IMPOSTAZIONI				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Dimmerazione DALI		Si		Garanzia del produttore		5 anni	
Corrente nominale LED	300 mA	Con luce di emergenza		No		CERTIFICATI ED EPREL			
TECNOLOGIA DEI SENSORI						Classe di efficienza energetica EPREL		B	
Con sensore di movimento	No								

LED Insert B450 4K DALI 60°

INSERT B

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit di montaggio
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit di montaggio
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221730

Typ

LED Insert B450 4K DALI 60°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss