

fayola 175 DALI 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

200 x 136 mm



fayola 175 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal				
Successeur	221449	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Nevalux				
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP20
Dimensions Ø × H	200 x 136 mm	Température de couleur	4000 K	Classe de protection	II
Trou de perçage	175 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Température ambiante	-20...40 °C
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Matériau du cache	Diffuseur opale
Puissance	21 W	Flux lumineux	2000 lm	Type de montage	Faux-plafonds
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	70°	Couleur	Blanc
Type de câblage	terminaison	Efficacité lumineuse du luminaire	95 lm/W	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Courant nominal LED	500 mA	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Garantie fabricant	5 ans
		DURÉE DE VIE		CERTIFICATS ET EPREL	
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Classe d'efficacité énergétique EPREL	F

fayola 175 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220184	fayola 100 DALI 4K	
 220185	fayola 125 DALI 4K	
 220186	fayola 150 DALI 4K	
 220188	fayola 205 DALI 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220187

Typ

fayola 175 DALI 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss