


LED Insert B900 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

861 x 35 x 40.5 mm



LED Insert B900 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui		
Variante		Optique diffuse								
Source		woocomerce								
Statut du produit		Normal								
Fabricant		Nevalux								
DIMENSIONS				TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Dimensions L x l x H		861 x 35 x 40.5 mm		Température de couleur		4000 K		Indice de protection		IP20
				Indice de rendu des couleurs		80-89		Classe de protection		I
				Ampoule		LED		Température ambiante		-25...55 °C
				Flux lumineux		2874 lm		Matériau du boîtier		Aluminium
				Angle de faisceau		120°		Matériau du cache		PMMA
				Efficacité lumineuse du luminaire		132 lm/W		Type de montage		Insert d'éclairage
								Couleur		Aluminium
ÉLECTRICITÉ				DURÉE DE VIE				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Raccordement secteur		220...240 V / 50 – 60 Hz		Durée de vie LED (25 °C)		72000 h		Garantie fabricant		5 ans
Puissance		21.8 W								
Appareillage remplaçable		Oui								
Type de câblage		convient pour câblage traversant								
Courant nominal LED		300 mA								
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				RÉGLAGES				CERTIFICATS ET EPREL		
Avec détecteur de mouvement		Non		Gradation DALI		Non		Classe d'efficacité énergétique EPREL		D
				Avec éclairage de secours		Non				

LED Insert B900 4K ON-OFF DIF

INSERT B DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221663

Typ

LED Insert B900 4K ON-OFF DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss