

fayola 100 DALI 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

120 x 101 mm



fayola 100 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal				
Successeur	221446	Nevalux technologie de capteur	DALI 2	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Nevalux				
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Dimensions Ø × H	120 x 101 mm	Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP20
Trou de perçage	90 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	II
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...40 °C
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Aluminium
Puissance	15 W	Flux lumineux	1200 lm	Matériau du cache	Diffuseur opale
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	70°	Type de montage	Faux-plafonds
Type de câblage	terminaison	Efficacité lumineuse du luminaire	80 lm/W	Couleur	Blanc
Courant nominal LED	350 mA	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		DURÉE DE VIE			
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Garantie fabricant	5 ans
				CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	F

fayola 100 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220185	fayola 125 DALI 4K	
 220186	fayola 150 DALI 4K	
 220187	fayola 175 DALI 4K	
 220188	fayola 205 DALI 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220184

Typ

fayola 100 DALI 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss