

anele connect C595

ANELE CONNECT

neva
lux

Code produit 221567

- Utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec détecteur de mouvement et commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Variantes disponibles avec une longueur de 595 et 620 mm
- Boîtier apparent et ressorts de montage pour plafonds suspendus disponibles en option
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C595

ANELE CONNECT

Code produit 221567

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Avec éclairage de secours		Non
Dimensions L x l x H	595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)	Avec commande réseau radio	Oui	Adapté à la configuration en ligne continue		Non
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée		Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Puissance	33 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection		IP20
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection		I
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Ampoule	LED	Température ambiante		-20...45 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	3960 lm	Matériau du boîtier		Aluminium
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	90°	Matériau du cache		Verre acrylique microprismatique
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Type de montage		Faux-plafonds
Angle de détection	360 °	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Couleur		blanc
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Garantie fabricant		5 ans
Hauteur de montage	< 10 m	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL		
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL		E
Avec capteur de lumière	Oui					

anele connect C595

Code produit **221567**

ANELE CONNECT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



< 10 m BEREICH

anele connect C595

ANELE CONNECT

Code produit 221567

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221638	anele APG 595	Boîtier apparent
 221639	anele APG 620	Boîtier apparent
 221640	anele DEF	set de fixation
 221641	anele P-Set	suspension par câble
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
		

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.221567

Typanele connect C595

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss