

# LED Insert B1500 3K ON-OFF 60°

## INSERT B



- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1421 x 32 x 24 mm



# LED Insert B1500 3K ON-OFF 60°

INSERT B

## Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                                    | SENSORIK                  |           | Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja              |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| Variante                     | Engstrahlend 60°                   | Mit Bewegungsmelder       | Nein      |                                     |                 |
| Quelle                       | woocommerce                        | Nevalux Sensortechnologie | Ein / Aus | GEHÄUSE & MATERIAL                  |                 |
| Produktstatus                | Normal                             | LICHTTECHNIK              |           | Schutzart                           | IP20            |
| Hersteller                   | Nevalux                            | Farbtemperatur            | 3000 K    | Schutzklasse                        | I               |
| ABMESSUNGEN                  |                                    | Farbwiedergabeindex       | 80-89     | Umgebungstemperatur                 | -25...55 °C     |
| Abmessungen L × B × H        | 1421 x 32 x 24 mm                  | Leuchtmittel              | LED       | Werkstoff des Gehäuses              | Aluminium       |
| ELEKTRIK                     |                                    | Lichtstrom                | 5925 lm   | Werkstoff der Abdeckung             | PMMA            |
| Netzanschluss                | 220...240 V / 50 – 60 Hz           | Ausstrahlungswinkel       | 60°       | Montageart                          | Leuchteneinsatz |
| Leistung                     | 36.6 W                             | Leuchtenlichtausbeute     | 162 lm/W  | Farbe                               | Aluminium       |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | LEBENSDAUER               |           | LIEFERUMFANG & GARANTIE             |                 |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Lebensdauer LED (25 °C)   | 72000 h   | Herstellergarantie                  | 5 Jahre         |
| LED Nennstrom                | 300 mA                             | EINSTELLUNGEN             |           | ZERTIFIKATE & EPREL                 |                 |
|                              |                                    | Dimmung DALI              | Nein      | EPREL                               | C               |
|                              |                                    | Mit Notlicht              | Nein      | Energieeffizienzklasse              |                 |

# LED Insert B1500 3K ON-OFF 60°

INSERT B

## Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                      | KATEGORIE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU  | Bewegungsmelder |
|  220688   | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Notlicht        |
|  221963   | LED Insert M-Set 3SK             | Montageset      |
|  221964  | LED Insert M-Set 3S              | Montageset      |
|  221968 | LED Insert B M-Set K             | Montageset      |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221273

Typ

LED Insert B1500 3K ON-OFF 60°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss