

RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

272 x 64 mm



RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H	272 x 64 mm
------------------	-------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	9,4 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	400 W
Lampes fluorescentes non compensées	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	800 VA
Lampes LED < 2 W	16 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
-------------------------	--------

Technologie de capteur

Hyper fréquence

Avec détecteur de mouvement	Oui
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Câble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	965 lm
Température de couleur	4000 K
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	60000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	Non
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur\nplafond
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DEKRA
-------------	-------

RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss

P-SERIE FLAT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221818

Typ **RS PRO P1 FLAT S SP neutralweiss**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss