

# aluna DALI P630 4K

ALUNA

neva  
lux

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

630 x 118 mm



# aluna DALI P630 4K

ALUNA

## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Origine                        | woocommerce                   |
| Stato del prodotto             | Normale                       |
| Produttore                     | Nevalux                       |
| DIMENSIONI                     |                               |
| Dimensioni Ø x A               | 630 x 118 mm                  |
| Lunghezza di sospensione       | 2000 mm                       |
| ELETTRICO                      |                               |
| Allacciamento alla rete        | 200...240 V / 50 – 60 Hz      |
| Potenza                        | 51 W                          |
| Alimentatore sostituibile      | Sì                            |
| Tipo di cablaggio              | adatto per cablaggio passante |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI         |                               |
| Con sensore di movimento       | No                            |
| Nevalux tecnologia del sensore | DALI 2, Acceso / Spento       |

| Con sensore di luce                  | No                          |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |                             |
| Temperatura di colore                | 4000 K                      |
| Deviazione cromatica LED             | SDCM3                       |
| Indice di resa cromatica             | 80-89                       |
| Lampadina                            | LED                         |
| Flusso luminoso                      | 6100 lm (Down 5250, Up 850) |
| Angolo del fascio                    | 105°                        |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | 120 lm/W                    |
| Valore di abbagliamento              | UGR < 21                    |
| DURATA                               |                             |
| Durata LED (25 °C)                   | 70000 h                     |
| IMPOSTAZIONI                         |                             |
| Dimmerazione DALI                    | Sì                          |

| Con luce di emergenza                            | No                     |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | No                     |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                        |                        |
| Grado di protezione                              | IP20                   |
| Classe di protezione                             | I                      |
| Temperatura ambiente                             | -20...45 °C            |
| Materiale dell'alloggiamento                     | Acciaio                |
| Materiale della copertura                        | Vetro acrilico opale   |
| Tipo di montaggio                                | Sospensione a soffitto |
| Colore                                           | Bianco                 |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA             |                        |
| Garanzia del produttore                          | 5 anni                 |
| CERTIFICATI ED EPREL                             |                        |
| Classe di efficienza energetica EPREL            | E                      |

aluna DALI P630 4K

ALUNA

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                         | DENOMINAZIONE                | CATEGORIA         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
|  221104 | ayana Diffusor 570 CDP       | Copertura         |
|  221108 | Emergency Package 1h (Astra) | Luce di emergenza |
|  221845 | aluna Color RAL_NCS_0630     | Altri             |

|                                                                                         |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>DATI PER L'ORDINE</div> <div>Art.-Nr.221416</div> <div>Typaluna DALI P630 4K</div> | <div>nevalux</div> <div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|