

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

neva
lux

- L'intelligente apparecchio industriale nyota di nevalux rende la ristrutturazione di grandi capannoni industriali, logistici e fieristici un gioco da ragazzi. I vecchi faretti possono essere semplicemente sostituiti da nuovi apparecchi. In questo modo si crea il più moderno sistema di gestione della luce di oggi. Durante la messa in funzione si formano i gruppi, si definiscono i tempi di accensione e si imposta la luminosità per il controllo costante della luce. Il risparmio energetico di oltre l'80% rispetto alle vecchie tecnologie è all'ordine del giorno. La protezione IP65 contro i getti d'acqua e la resistenza agli urti IK09 rendono questo apparecchio quasi indistruttibile.

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		IMPOSTAZIONI	
Origine	woocommerce	Dimmerazione DALI	Si
Stato del prodotto	Normale	Con luce di emergenza	No
Produttore	Nevalux	Con controllo luce a programma	Si
DIMENSIONI		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	400 x 166 mm	Resistenza agli urti	IK09
ELETTRICO		Grado di protezione	IP65
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Classe di protezione	I
Potenza	200 W	Temperatura ambiente	-20...50 °C
Alimentatore sostituibile	Si	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Materiale della copertura	Lente trasparente
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete / Sospensione
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Colore	Nero
Con sensore di movimento	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360°	Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	CERTIFICATI ED EPREL	
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Classe di efficienza energetica EPREL	C
Altezza di montaggio	< 10 m		
Portata presenza		4 x 4 m (16 m²)	
Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh	
Con sensore di luce		Si	
CONNETTIVITÀ		Con controllo di rete radio	
		Si	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura di colore	
		4000 K	
		Deviazione cromatica LED	
		SDCM3	
		Indice di resa cromatica	
		80-89	
		Lampadina	
		LED	
		Flusso luminoso	
		32000 lm	
		Angolo del fascio	
		90°	
		Efficienza luminosa dell'apparecchio	
		160 lm/W	
		Valore di abbagliamento	
		UGR < 22	
DURATA		Durata LED (25 °C)	
		50000 h	

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m

BEREICH

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221516

Typ

nyota connect C400 4K 90

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss