

ayana connect LS C440 4K

AYANA

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect LS C440 4K

AYANA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Avec éclairage de secours	
Source	woocommerce	Avec commande réseau radio	Oui	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Fabricant	Nevalux	Température de couleur	4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP20
Dimensions Ø × H	440 x 95 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED	Température ambiante	-20...45 °C
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Matériau du boîtier	Acier
Puissance	43 W	Angle de faisceau	105°	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	122 lm/W	Type de montage	Apparent au plafond /mur
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Couleur	Blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Garantie fabricant	5 ans
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Avec capteur de lumière	Oui	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

ayana connect LS C440 4K

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222004

Typ

ayana connect LS C440 4K

nevalux

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss