

anele C595

ANELE CONNECT

neva
lux

595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele C595

ANELE CONNECT

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie	DALI 2, Ein / Aus	Mit Notlicht	Nein
Quelle	woocommerce	Mit Lichtsensor	Nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP20
Hersteller	Nevalux	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Abmessungen L × B × H	595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
ELEKTRIK		Lichtstrom	3960 lm	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	90°	Montageart	Decke Einbau
Leistung	33 W	Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W	Farbe	weiss
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 19	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	EPREL Energieeffizienzklasse	E
		Dimmung DALI	Ja		

anele C595

ANELE CONNECT

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221638	anele APG 595	Einbaugehäuse
 221639	anele APG 620	Einbaugehäuse
 221640	anele DEF	Befestigungssatz
 221641	anele P-Set	Seilabhängung
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221636

Typ

anele C595

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss