

lisha V2 connect LS P1500 4K

LISHA V2

neva
lux

Codice prodotto 221624

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1518 x 60 x 80 mm



lisha V2 connect LS P1500 4K

LISHA V2

Codice prodotto 221624

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	1518 x 60 x 80 mm
Lunghezza di sospensione	1500 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	60 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante
Corrente nominale LED	1500 mA
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 18x, C13: 23x, C16: 28x, C20: 35x, B10: 15x, B13: 20x, B16: 24x, B20: 30x

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
Con sensore di luce	Sì

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	Sì
-----------------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	7800 lm (Down 2340, Up 5460)
Angolo del fascio	Down 90°, Up 110°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	130 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 19

DURATA

Durata LED (25 °C)	50000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No
Adatto per configurazione a linea continua	Sì
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No

Con controllo luce a programma	Sì
Regolazione a flusso luminoso costante	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	D
---------------------------------------	---

lisha V2 connect LS P1500 4K

Codice prodotto 221624

LISHA V2

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Copertura
 221643	lisha V2 Link P	giunto/raccordo diritto
 221644	lisha V2 CBox Connect	Adattatore
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221624

Typ

lisha V2 connect LS P1500 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss