

elani P2400 4K

ELANI

neva
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani P2400 4K

ELANI


Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Source	woocommerce		
Statut du produit	Normal		
Fabricant	Nevalux		
DIMENSIONS			
Dimensions L × l × H	2400 x 60 x 80 mm		
Longueur de suspension	2000 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	74 W		
Appareillage remplaçable	Oui		
Type de câblage	convient pour câblage traversant		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Avec détecteur de mouvement	Non		
Nevalux technologie de capteur	DALI 2		
		Avec capteur de lumière	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Température de couleur	4000 K		
Écart chromatique LED	SDCM3		
Indice de rendu des couleurs	80-89		
Ampoule	Oui, LED-System		
Flux lumineux	9600 lm (Down 6240, Up 3360)		
Angle de faisceau	Down 105°, Up 115°		
Efficacité lumineuse du luminaire	130 lm/W		
Valeur d'éblouissement	UGR < 22		
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED (25 °C)	70000 h		
RÉGLAGES			
Gradation DALI	Oui		
Avec éclairage de secours	Non		
		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
		Parts directe/indirecte réglables séparément	Oui
		Régulation à flux lumineux constant	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
		Indice de protection	IP20
		Classe de protection	II
		Température ambiante	-20...45 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Verre acrylique opale
		Type de montage	Suspension au plafond
		Couleur	Aluminium
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
		Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL			
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

elani P2400 4K

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Autre
 221996	elani WM-Set 2B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221117

Typ

elani P2400 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss