

aluna connect LS C630 4K

ALUNA

neva
lux

630 x 118 mm



aluna connect LS C630 4K

ALUNA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	
Origine	woocommerce	Con controllo di rete radio	Sì		No
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma	Sì
Produttore	Nevalux			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Temperatura di colore	4000 K	Grado di protezione	IP20
Dimensioni Ø x A	630 x 118 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Classe di protezione	I
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Potenza	51 W	Flusso luminoso	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Alimentatore sostituibile	Sì	Angolo del fascio	105°	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Efficienza luminosa dell'apparecchio	122 lm/W	Colore	Bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Valore di abbagliamento	UGR < 21	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	No	DURATA		Garanzia del produttore	5 anni
Nevalux tecnologia del sensore	Smartlink, BT SIG Mesh	Durata LED (25 °C)	70000 h	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	Sì	IMPOSTAZIONI		Classe di efficienza energetica EPREL	E
		Dimmerazione DALI	Sì		
		Con luce di emergenza	No		

aluna connect LS C630 4K

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222016

Typ

aluna connect LS C630 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss