

ayana connect PIR P440 TW

AYANA

neva
lux

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

440 x 95 mm



ayana connect PIR P440 TW

AYANA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Nevalux tecnologia del sensore		Smartlink, BT SIG Mesh	
Origine	woocommerce	Con sensore di luce		Sì	
Stato del prodotto	Normale				
Produttore	Nevalux				
DIMENSIONI					
Dimensioni Ø x A	440 x 95 mm				
Lunghezza di sospensione	2000 mm				
ELETTRICO					
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz				
Potenza	43 W				
Alimentatore sostituibile	Sì				
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante				
TECNOLOGIA DEI SENSORI					
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi				
Con sensore di movimento	Sì				
Angolo di rilevamento	360°				
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)				
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)				
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)				
		CONNETTIVITÀ			
		Con controllo di rete radio		Sì	
		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
		Temperatura di colore		3000...5600 K	
		Deviazione cromatica LED		SDCM3	
		Indice di resa cromatica		80-89	
		Lampadina		LED	
		Flusso luminoso		5200 lm (Down 4470, Up 730)	
		Angolo del fascio		105°	
		Efficienza luminosa dell'apparecchio		121 lm/W	
		Valore di abbagliamento		UGR < 22	
		DURATA			
		Durata LED (25 °C)		70000 h	
		IMPOSTAZIONI			
		Dimmerazione DALI		Sì	
		Con luce di emergenza		No	
		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No	
		Con controllo luce a programma		Sì	
		Regolazione a flusso luminoso costante		Sì	
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
		Grado di protezione		IP20	
		Classe di protezione		I	
		Temperatura ambiente		-20...45 °C	
		Materiale dell'alloggiamento		Acciaio	
		Materiale della copertura		Vetro acrilico opale	
		Tipo di montaggio		Sospensione a soffitto	
		Colore		Bianco	
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
		Garanzia del produttore		5 anni	
		CERTIFICATI ED EPREL			
		Classe di efficienza energetica EPREL		E	

ayana connect PIR P440 TW

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221158

Typ

ayana connect PIR P440 TW

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss