

elani P3200 TW

ELANI

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani P3200 TW

ELANI


Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Non	Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Parts directe/indirecte réglables séparément		Oui
Statut du produit	Normal	Température de couleur	3000...5600 K		Régulation à flux lumineux constant		Oui
Fabricant	Nevalux	Écart chromatique LED	SDCM3		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89		Indice de protection	IP20	
Dimensions L x l x H	3140 x 60 x 80 mm	Ampoule	Oui, LED-System		Classe de protection	II	
Longueur de suspension	2000 mm	Flux lumineux	12560 lm (Down 8164, Up 4396)		Température ambiante	-20...45 °C	
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau	Down 105°, Up 115°		Matériau du boîtier	Aluminium	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire	129 lm/W		Matériau du cache	Verre acrylique opale	
Puissance	97 W	Valeur d'éblouissement	UGR < 22		Type de montage	Suspension au plafond	
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE			Couleur	Aluminium	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES			Garantie fabricant	5 ans	
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui		CERTIFICATS ET EPREL		
Nevalux technologie de capteur	DALI 2	Avec éclairage de secours	Non		Classe d'efficacité énergétique EPREL	D	

elani P3200 TW

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	Autre
 221997	elani WM-Set 3B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221114

Typ

elani P3200 TW

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss