

fayola 100 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

120 x 101 mm



fayola 100 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Successeur	221446
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	120 x 101 mm
Trou de perçage	90 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	terminaison
Courant nominal LED	350 mA

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	1200 lm
Angle de faisceau	70°
Efficacité lumineuse du luminaire	80 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 19

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
--------------------------	---------

RÉGLAGES

Gradation DALI	Non
----------------	-----

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	II
Température ambiante	-20...40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Diffuseur opale
Type de montage	Faux-plafonds
Couleur	Blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	F
---------------------------------------	---

fayola 100 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220433	fayola 125 On-Off 4K	
 220434	fayola 150 On-Off 4K	
 220435	fayola 175 On-Off 4K	
 220436	fayola 205 On-Off 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

220432

Typ

fayola 100 On-Off 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss