

nefera C60 4K

NEFERA C / P / W

neva
lux

610 x 610 x 30 mm



nefera C60 4K

NEFERA C / P / W

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	610 x 610 x 30 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	60 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
LED Nennstrom	1500 mA
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein

Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
Mit Lichtsensor	Nein
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	5300 lm (Down 4000, Up 1300)
Ausstrahlungswinkel	Down 90°, Up 110°
Leuchtenlichtausbeute	88 lm/W
Entblendungswert	UGR < 19
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h

EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Montageart	Decke Aufputz
Farbe	weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL	F
Energieeffizienzklasse	

nefera C60 4K

NEFERA C / P / W

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	220172
Typ	nefera C60 4K
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	