

# LED Insert B600 3K DALI 60°

## INSERT B



- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

581 x 32 x 24 mm



# LED Insert B600 3K DALI 60°

INSERT B

## Technische Daten

IDENTIFIKATION

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Variante      | Engstrahlend 60° |
| Quelle        | woocommerce      |
| Produktstatus | Normal           |
| Hersteller    | Nevalux          |

ABMESSUNGEN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Abmessungen L × B × H | 581 x 32 x 24 mm |
|-----------------------|------------------|

ELEKTRIK

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Netzanschluss                | 220...240 V / 50 – 60 Hz           |
| Leistung                     | 14,6 W                             |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| LED Nennstrom                | 300 mA                             |

SENSORIK

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Mit Bewegungsmelder       | Nein   |
| Nevalux Sensortechnologie | DALI 2 |

LICHTTECHNIK

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Farbtemperatur        | 3000 K   |
| Farbwiedergabeindex   | 80-89    |
| Leuchtmittel          | LED      |
| Lichtstrom            | 2306 lm  |
| Ausstrahlungswinkel   | 60°      |
| Leuchtenlichtausbeute | 158 lm/W |

LEBENSDAUER

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Lebensdauer LED (25 °C) | 72000 h |
|-------------------------|---------|

EINSTELLUNGEN

|              |      |
|--------------|------|
| Dimmung DALI | Ja   |
| Mit Notlicht | Nein |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
|-------------------------------------|----|

GEHÄUSE & MATERIAL

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Schutzart               | IP20            |
| Schutzklasse            | I               |
| Umgebungstemperatur     | -25...55 °C     |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium       |
| Werkstoff der Abdeckung | PMMA            |
| Montageart              | Leuchteneinsatz |
| Farbe                   | Aluminium       |

LIEFERUMFANG & GARANTIE

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
|--------------------|---------|

ZERTIFIKATE & EPREL

|                              |   |
|------------------------------|---|
| EPREL Energieeffizienzklasse | C |
|------------------------------|---|

# LED Insert B600 3K DALI 60°

INSERT B

## Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                     | KATEGORIE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU | Bewegungsmelder |
|  221618   | Emergency Package 1h (50V/3.5W) | Notlicht        |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK            | Montageset      |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S             | Montageset      |
|  221968 | LED Insert B M-Set K            | Montageset      |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221714

TypLED Insert B600 3K DALI 60°

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss