

IS 3360 40m KNX - carré - en saillie noir

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068561

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 40m KNX - carré - en saillie noir

EAN 4007841068561

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841068561	Occultation par segments	Oui
Numéro de matériel	110078858	Évolutivité électronique	Non
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E KNX V3.1 AP SW	Évolutivité mécanique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Nom du produit fiche technique	IS 3360 40m KNX - carré - en saillie noir	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Zones de commutation	1416 zones de commutation
Groupe de remise	BK	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Source	Steinel Excel	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage optimale	2,8 m
Fabricant	Steinel	Nevalux technologie de capteur	KNX
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm	Mise en réseau	Oui
UE1 poids net	0.156	Type de mise en réseau	Maître/esclave
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau via	Bus KNX
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 2x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Éclairage permanent	commutable
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	180 °		
Protection anti-contournement	Oui		
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Oui
		Lumière principale réglable	0 - 100 %
		Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	zone de production salle commune vestiaires espace fonctionnel / local annexe gymnase réception / hall cage d'escalier WC / salle d'eau parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt Intérieur
		Couleur	noir
		Couleur RAL	9005
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


IS 3360 40m KNX - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068561

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 40m KNX - carré - en saillie noir


EAN 4007841068561

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option




Télécommande Smart Remote en option

IS 3360 40m KNX - carré - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068561

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068561

EAN

4007841068561

Typ

IS 3360 40m KNX - carré - en saillie noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss