

aluna DALI C500 TW

ALUNA

neva
lux

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

500 x 118 mm



aluna DALI C500 TW

ALUNA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec capteur de lumière		Non	Avec éclairage de secours		Non
Source	woocommerce	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Parts directe/indirecte réglables séparément		Non
Statut du produit	Normal	Température de couleur		3000...5600 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Fabricant	Nevalux	Écart chromatique LED		SDCM3	Indice de protection		IP20
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs		80-89	Classe de protection		I
Dimensions Ø × H	500 x 118 mm	Ampoule		LED	Température ambiante		-20...45 °C
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux		5200 lm (Down 4470, Up 730)	Matériau du boîtier		Acier
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau		105°	Matériau du cache		Verre acrylique opale
Puissance	43 W	Efficacité lumineuse du luminaire		122 lm/W	Type de montage		Apparent au plafond
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement		UGR < 21	Couleur		Blanc
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)		70000 h	Garantie fabricant		5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES			CERTIFICATS ET EPREL		
Nevalux technologie de capteur	DALI 2, Marche / Arrêt	Gradation DALI		Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL		E

aluna DALI C500 TW

ALUNA

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
	221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
	221844	aluna Color RAL_NCS_0500	Autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221430

Typ

aluna DALI C500 TW

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss