

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

neva
lux

- Plastique résistant aux UV
- Télécommandes en option

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage du temps	
Variante	Contact sec - carré, encastré	Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Angle de détection	360 °	Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Source	woocommerce	Angle d'ouverture	180 °	Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Statut du produit	Normal	Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Fabricant	Nevalux	Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Température ambiante	-20 – 50 °C
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	Lieu de montage	plafond
Puissance	2000 W	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Lieu d'application	Intérieur
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Type de montage	Montage encastré
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Couleur	blanc
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Couleur RAL	9003
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Technologie de capteur FIL_4_PRO	Infrarouge passif	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ		Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau	Oui	DIVERS	
Lampes LED > 8 W	600 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Application, lieu, pièce	zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, entrepôt, Intérieur
Charge capacitive en µF	176 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Interfaces FIL_2_PRO	Libre de potentiel (Commutation d'un relais libre de potentiel)	Régulation de l'éclairage constant	Non		
		RÉGLAGES			
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033491

Typ

IS 3360 PF - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss