

zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

600 x 82 mm



zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		< 4 m		Mit Notlicht		Nein	
Quelle	woocommerce	Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein			
Produktstatus	Normal	Mit Lichtsensor	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja			
Hersteller	Nevalux	VERNETZUNG		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja			
ABMESSUNGEN		Mit Funk-Netzwerksteuerung		Ja					
Abmessungen Ø x H	600 x 82 mm	LICHTTECHNIK				GEHÄUSE & MATERIAL			
Pendellänge	1500 mm	Farbtemperatur		3000 K		Schutzart		IP20	
ELEKTRIK		Farbabweichung LED		SDCM3		Schutzklasse		I	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex		80-89		Umgebungstemperatur		-20...45 °C	
Leistung	48 W	Leuchtmittel		LED		Werkstoff des Gehäuses		Aluminium	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom		5250 lm (Down 3500, Up 1750)		Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel		Down 95°, Up 100°		Montageart		Decke Pendel	
LED Nennstrom	1300 mA	Leuchtenlichtausbeute		109 lm/W		Farbe		weiss	
SENSORIK		Entblendungswert		UGR < 18		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LEBENSDAUER				Herstellergarantie		5 Jahre	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h		ZERTIFIKATE & EPREL			
Erfassungswinkel	360°	EINSTELLUNGEN				EPREL Energieeffizienzklasse		E	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Dimmung DALI		Ja					
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)								

zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

Illustrationen

MONTAGEHÖHE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P600 3K

ZWENA CONNECT P

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.222059

Typzwena connect HF P600 3K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss