


LED Insert BT1500 3K ON-OFF 60°

INSERT BT

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1421 x 38 x 47 mm



LED Insert BT1500 3K ON-OFF 60°

INSERT BT

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Variante	Profil de support, faisceau étroit 60°	Avec détecteur de mouvement	Non	Avec éclairage de secours	Non
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
Statut du produit	Normal	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Nevalux	Température de couleur	3000 K	Indice de protection	IP20
DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
Dimensions L × l × H	1421 x 38 x 47 mm	Ampoule	LED	Température ambiante	-25...55 °C
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	5925 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	60°	Matériau du cache	PMMA
Puissance	36.6 W	Efficacité lumineuse du luminaire	162 lm/W	Type de montage	Insert d'éclairage
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		Couleur	Aluminium
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)	72000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Courant nominal LED	300 mA	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
		Gradation DALI	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	C

LED Insert BT1500 3K ON-OFF 60°

INSERT BT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221265

Typ

LED Insert BT1500 3K ON-OFF 60°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss