

zwena connect HF P450 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

450 x 82 mm



zwena connect HF P450 4K

ZWENA CONNECT P

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Montagehöhe			Mit Notlicht		
Quelle			Nevalux Sensortechnologie			Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		
Produktstatus			Mit Lichtsensor			Mit programm geregelter Lichtsteuerung		
Hersteller			VERNETZUNG			Konstant-Lichtstrom-Regelung		
ABMESSUNGEN			Mit Funk-Netzwerksteuerung			GEHÄUSE & MATERIAL		
Abmessungen Ø x H			LICHTTECHNIK			Schutzart		
Pendellänge			Farbtemperatur			Schutzklasse		
ELEKTRIK			Farbabweichung LED			Umgebungstemperatur		
Netzanschluss			Farbwiedergabeindex			Werkstoff des Gehäuses		
Leistung			Leuchtmittel			Werkstoff der Abdeckung		
Austauschbares Betriebsgerät			Lichtstrom			Montageart		
Art der Verdrahtung			Ausstrahlungswinkel			Farbe		
LED Nennstrom			Leuchtenlichtausbeute			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
SENSORIK			Entblendungswert			Herstellergarantie		
Sensortechnologie			LEBENSDAUER			ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Bewegungsmelder			Lebensdauer LED (25 °C)			EPREL		
Erfassungswinkel			EINSTELLUNGEN			Energieeffizienzklasse		
Reichweite radial			Dimmung DALI					
Reichweite tangential								

zwena connect HF P450 4K

ZWENA CONNECT P

Illustrationen

MONTAGEHÖHE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P450 4K

ZWENA CONNECT P

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222054

Typ

zwena connect HF P450 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss