

RS PRO R30 plus SC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841067762

420 x 55 mm



RS PRO R30 plus SC bl. neutre

EAN 4007841067762

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
EAN UE1	4007841067762	Nevalux technologie de capteur		BT SIG Mesh		Fonctions		Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF	
Numéro de matériel	110075541							Fonction de groupe voisin	
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO R30 PLUS SC NW							Rétroéclairage Lumière d'orientation Connexion aux systèmes de batterie	
Nom du produit fiche technique	RS PRO R30 plus SC bl. neutre							centrale Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires	
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection							Communication cryptée Détecteur de mouvement	
Groupe de remise	DL							Détecteur de lumière	
Source	Steinel Excel								
Statut du produit	Normal								
Fabricant	Steinel								
DIMENSIONS									
Dimensions Ø x H	420 x 55 mm								
UE1 poids net	1.877								
ÉLECTRICITÉ									
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz								
Puissance	23,7 W								
Consommation propre	0,3 W								
Protection B10 (pièces)	46								
Protection B16 (pièces)	74								
Protection C10 (pièces)	77								
Protection C16 (pièces)	122								
Courant d'appel maximal	13 A								
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Hauteur de montage max.	4,00 m								
Technologie de capteur	Hyper fréquence								
Puissance d'émission	< 1 mW								
Technologie HF	5,8 GHz								
Avec détecteur de mouvement	Oui								
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines								
Angle de détection	360 °								
Angle d'ouverture	160 °								
Occultation par segments	Oui								
Évolutivité électronique	Oui								
Évolutivité mécanique	Non								
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)								
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)								
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m								

CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
Mode esclave réglable	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	3019 lm
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	55000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100000
Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	74000
Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	60000
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	60000
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage LED
Durée fonction lumière de base	1-60 min

BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP40
Classe de protection	II
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	PC opale
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	couloir / allée vestiaires espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier Intérieur
Couleur	blanc
Indice de protection plafond	IP40
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Plaque de numéro de maison incluse	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


RS PRO R30 plus SC bl. neutre

EAN 4007841067762

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



420 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R30 plus SC bl. neutre

EAN 4007841067762

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2




Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO R30 plus SC bl. neutre


EAN 4007841067762

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07



Rétroéclairage




Balises de 0 à 100 % par réglage



Éclairage principal réglable (0–100 %)



Module d'éclairage de secours en option



Installation facile grâce aux dominos modernes

RS PRO R30 plus SC bl. neutre

EAN 4007841067762

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessoires
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessoires
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Composants du système
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Composants du système
 221386	Universal P-Set 3S	suspension par câble
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

067762

EAN

4007841067762

Typ

RS PRO R30 plus SC bl. neutre

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss