

aluna connect LS P500 4K

ALUNA

neva
lux

500 x 118 mm



aluna connect LS P500 4K

ALUNA

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	500 x 118 mm
Pendellänge	2000 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	43 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh
Mit Lichtsensor	Ja

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
----------------------------	----

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	5200 lm (Down 4470, Up 730)
Ausstrahlungswinkel	105°
Leuchtenlichtausbeute	121 lm/W
Entblendungswert	UGR < 22

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke Pendel
Farbe	weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------



ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL	E
Energieeffizienzklasse	

aluna connect LS P500 4K

ALUNA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221844	aluna Color RAL_NCS_Ø500	sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222031

Typ

aluna connect LS P500 4K

nevalux

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss