

aluna connect LS P910 TW

ALUNA

neva
lux

910 x 118 mm



aluna connect LS P910 TW

ALUNA

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG			
Quelle	woocommerce	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Produktstatus	Normal			Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Hersteller	Nevalux			Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	910 x 118 mm	Farbtemperatur	3000...5600 K	Schutzart	IP20
Pendellänge	2000 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	I
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Leistung	78 W	Lichtstrom	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	105°	Montageart	Decke Pendel
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtenlichtausbeute	126 lm/W	Farbe	weiss
		Entblendungswert	UGR < 21	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh	EINSTELLUNGEN		EPREL	D
Mit Lichtsensor	Ja	Dimmung DALI	Ja	Energieeffizienzklasse	
		Mit Notlicht	Nein		

aluna connect LS P910 TW

ALUNA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221846	aluna Color RAL_NCS_Ø910	sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222039

Typ

aluna connect LS P910 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss