

ayana connect LS C440 4K

AYANA

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect LS C440 4K

AYANA

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	440 x 95 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	43 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
SENSORIK	
Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	Smartlink, BT SIG Mesh
Mit Lichtsensor	Ja

VERNETZUNG	
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	5200 lm (Down 4470, Up 730)
Ausstrahlungswinkel	105°
Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W
Entblendungswert	UGR < 22
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h
EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja

Mit Notlicht	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke / Wand Aufputz
Farbe	weiss
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL Energieeffizienzklasse	E

ayana connect LS C440 4K

AYANA

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222004

Typ

ayana connect LS C440 4K

nevalux

AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss