

ayana connect LS P440 TW

AYANA

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect LS P440 TW

AYANA

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ			
Source	woocommerce	Avec commande réseau radio	Oui	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Statut du produit	Normal			Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Fabricant	Nevalux			Régulation à flux lumineux constant	Oui
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø × H	440 x 95 mm	Température de couleur	3000...5600 K	Indice de protection	IP20
Longueur de suspension	2000 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	I
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...45 °C
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Acier
Puissance	43 W	Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	105°	Type de montage	Suspension au plafond
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire	121 lm/W	Couleur	Blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Valeur d'éblouissement	UGR < 22	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Non	DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 ans
Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
Avec capteur de lumière	Oui	RÉGLAGES		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
		Gradation DALI	Oui		
		Avec éclairage de secours	Non		

ayana connect LS P440 TW

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222024

Typ

ayana connect LS P440 TW

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss