

zwena DALI C450 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

450 x 82 mm



zwena DALI C450 4K

ZWENA CONNECT C

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni Ø x A	450 x 82 mm
------------------	-------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	30 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	800 mA

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2

Con sensore di luce	No
---------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	3100 lm (Down 2100, Up 1000)
Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	103 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 18

DURATA

Durata LED (25 °C)	50000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
--	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
Colore	Bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	E
---------------------------------------	---

zwena DALI C450 4K

ZWENA CONNECT C

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220570	zwena DALI C350 4K	
 220574	zwena DALI C600 4K	
 220576	zwena DALI C900 4K	
 220692	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.220572

Typzwena DALI C450 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss