

# nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

**neva**  
**lux**

1200 x 260 x 30 mm



# nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

## Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Quelle                       | woocommerce                        |
| Produktstatus                | Normal                             |
| Hersteller                   | Nevalux                            |
| ABMESSUNGEN                  |                                    |
| Abmessungen L × B × H        | 1200 x 260 x 30 mm                 |
| ELEKTRIK                     |                                    |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz           |
| Leistung                     | 60 W                               |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| LED Nennstrom                | 1500 mA                            |
| SENSORIK                     |                                    |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                               |

| Nevalux Sensortechnologie | DALI 2                       |
|---------------------------|------------------------------|
| Mit Lichtsensor           | Nein                         |
| LICHTTECHNIK              |                              |
| Farbtemperatur            | 4000 K                       |
| Farbabweichung LED        | SDCM3                        |
| Farbwiedergabeindex       | 80-89                        |
| Leuchtmittel              | LED                          |
| Lichtstrom                | 5400 lm (Down 4200, Up 1200) |
| Ausstrahlungswinkel       | Down 90°, Up 110°            |
| Leuchtenlichtausbeute     | 90 lm/W                      |
| Entblendungswert          | UGR < 19                     |
| LEBENSDAUER               |                              |
| Lebensdauer LED (25 °C)   | 50000 h                      |

| EINSTELLUNGEN           |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Dimmung DALI            | Ja                         |
| Mit Notlicht            | Nein                       |
| GEHÄUSE & MATERIAL      |                            |
| Schutzart               | IP20                       |
| Schutzklasse            | I                          |
| Umgebungstemperatur     | -20...45 °C                |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium                  |
| Werkstoff der Abdeckung | Acrylglas mikroprismatisch |
| Montageart              | Decke Aufputz              |
| Farbe                   | weiss                      |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE |                            |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                    |
| ZERTIFIKATE & EPREL     |                            |
| EPREL                   | F                          |
| Energieeffizienzklasse  |                            |

# nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

## Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 220173

Typ nefera C120 4K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss