

zwena connect HF P900 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

900 x 82 mm



zwena connect HF P900 4K

ZWENA CONNECT P

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal	Avec capteur de lumière	Oui	Avec éclairage de secours	Non
Fabricant	Nevalux	CONNECTIVITÉ		Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
DIMENSIONS		Avec commande réseau radio	Oui	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Dimensions Ø x H	900 x 82 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Régulation à flux lumineux constant	Oui
Longueur de suspension	1500 mm	Température de couleur	4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
Puissance	80 W	Ampoule	LED	Température ambiante	-20...45 °C
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	9000 lm (Down 5600, Up 3400)	Matériau du boîtier	Aluminium
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Courant nominal LED	2100 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	113 lm/W	Type de montage	Suspension au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Valeur d'éblouissement	UGR < 18	Couleur	Blanc
Technologie de capteur	Hyper fréquence	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Garantie fabricant	5 ans
Angle de détection	360°			CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)			Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)				

zwena connect HF P900 4K

ZWENA CONNECT P

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE


< 4 m

BEREICH

zwena connect HF P900 4K

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222056

Typ

zwena connect HF P900 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss