

elani connect P3200 TW

ELANI

neva
lux

Produktcode 221115

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxier
- Swiss Made

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani connect P3200 TW

ELANI

Produktcode 221115

Technische Daten



ABMESSUNGEN		Farbabweichung LED		SDCM3		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja	
Abmessungen L x B x H		3140 x 60 x 80 mm		Farbwiedergabeindex		80-89			
Pendellänge		2000 mm		Leuchtmittel		LED			
ELEKTRIK				Lichtstrom		12560 lm (Down 8164, Up 4396)			
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz		Ausstrahlungswinkel		Down 105°, Up 115°			
Leistung		97 W		Leuchtenlichtausbeute		129 lm/W			
Austauschbares Betriebsgerät		Ja		Entblendungswert		UGR < 22			
Art der Verdrahtung		geeignet für Durchgangsverdrahtung		LEBENSDAUER					
				Lebensdauer LED (25 °C)		70000 h			
SENSORIK				EINSTELLUNGEN					
Mit Bewegungsmelder		Nein		Dimmung DALI		Ja			
Mit Lichtsensor		Ja		Mit Notlicht		Nein			
VERNETZUNG				Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja			
Mit Funk-Netzwerksteuerung		Ja		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Ja			
LICHTTECHNIK				Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja			
Farbtemperatur		3000...5600 K							
GEHÄUSE & MATERIAL				Schutzart		IP20			
				Schutzklasse		I			
				Umgebungstemperatur		-20...45 °C			
				Werkstoff des Gehäuses		Aluminium			
				Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas opal			
				Montageart		Decke Pendel			
				Farbe		Aluminium			
LIEFERUMFANG & GARANTIE				Herstellergarantie		5 Jahre			
ZERTIFIKATE & EPREL				EPREL Energieeffizienzklasse		D			

elani connect P3200 TW

ELANI

Produktcode 221115

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221110	Connect PDC	Bewegungsmelder
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	Sonstige
 221109	Connect PD	Bewegungsmelder
 221997	elani WM-Set 3B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221115

Typelani connect P3200 TW

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss