

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

neva
lux

- Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff
- 2 oder 3-Draht Installation

50 x 80 x 80 mm



IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Präsenzmelder
Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	50 x 80 x 80 mm
-----------------------	-----------------

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	200 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	6

SENSORIK

Montagehöhe max.	1,20 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 4 m (25 m²)
Reichweite tangential	r = 20 m (628 m²)
Schaltzonen	96 Schaltzonen
Montagehöhe	1,10 – 1,20 m
Reichweite Präsenz	r = 4 m (25 m²)
Optimale Montagehöhe	1,2 m
Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus

VERNETZUNG

Vernetzung	Nein
------------	------

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Taster aktiv / Taster inaktiv\nNormal- / Testbetrieb\nManuell ON / ON-OFF

Einstellungen via	Fernbedienung\nPotis\nSmart Remote
-------------------	------------------------------------

Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff

Anwendung Raum	Einzelbüro\nFlur / Gang\nFunktionsraum\nNebenraum\nTeeküche\nTreppenhaus\nWaschraum\nInnenbereich
Farbe	Weiß
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	KEMA
----------------------	------

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,10 – 1,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR 180 UNIVERSAL weiss

IR 180

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Zubehör
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Zubehör
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841033149

Typ

IR 180 UNIVERSAL weiss

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss