

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

neva
lux

- Le luminaire universel asali de nevalux est conçu pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux existants avec des tubes fluorescents T5 ou T8. Le luminaire utilise l'installation sur rail. Les anciens modules d'éclairage peuvent être remplacés facilement, rapidement et sans outils par de nouveaux modules. L'insert s'adapte à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché. Les variantes intelligentes asali Connect disposent d'un système de détection de présence et de luminosité intégré en liaison avec une mise en réseau Bluetooth. Il en résulte un système de contrôle de l'éclairage performant ainsi qu'une flexibilité illimitée dans la formation de groupes d'éclairage. Les économies réalisées en plus de la technologie LED sont considérables et permettent de prétendre à des subventions.

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
Source	woocommerce	Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Gradation DALI	Oui
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage	< 10 m	Avec éclairage de secours	Non
Fabricant	Nevalux	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
DIMENSIONS		Nevalux technologie de capteur	Smartlink, BT SIG Mesh	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Dimensions L x l x H	1528 x 64.7 x 30 mm	Avec capteur de lumière	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP40
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Avec commande réseau radio	Oui	Classe de protection	I
Puissance	32 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	-20...45 °C
Appareillage remplaçable	Oui	Température de couleur	4000 K	Matériau du boîtier	Aluminium
Type de câblage	câblage traversant inclus	Écart chromatique LED	SDCM3	Matériau du cache	Lentille transparente
Courant nominal LED	150 mA	Indice de rendu des couleurs	80-89	Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x	Ampoule	LED	Couleur	Blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	5024 lm	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	90°	Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	157 lm/W	CERTIFICATS ET EPREL	
Angle de détection	360°	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Classe d'efficacité énergétique EPREL	C
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE			
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h		

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Illustrations




HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m BEREICH

asali connect B1500 4K UGR19

ASALI

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221611	asali WAGO Male	Fiche / borne
	221612	asali WAGO Female	Fiche / borne
	221613	asali extension 5x 1.6	Câble de connexion
	221614	asali extension 5x 3.2	Câble de connexion
	221615	asali extension 7x 1.6	Câble de connexion
	221616	asali extension 7x 3.2	Câble de connexion
	221617	asali Blindcover	Couvercle
	220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
INFORMATIONS DE COMMANDE Art.-Nr. 221608 Typ asali connect B1500 4K UGR19 neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss			
	221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
	221830	asali APC1500	Boîtier apparent