

LED Insert B900 TW DALI 60°

INSERT B



- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

861 x 32 x 24 mm



LED Insert B900 TW DALI 60°

INSERT B

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Nevalux technologie de capteur		DALI 2		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui	
Variante		Faisceau étroit 60°							
Source		woocommerce							
Statut du produit		Normal							
Fabricant		Nevalux							
DIMENSIONS									
Dimensions L x l x H		861 x 32 x 24 mm							
ÉLECTRICITÉ									
Raccordement secteur		220...240 V / 50 – 60 Hz							
Puissance		17.7 W							
Appareillage remplaçable		Oui							
Type de câblage		convient pour câblage traversant							
Courant nominal LED		540 mA							
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION									
Avec détecteur de mouvement		Non							
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE									
Température de couleur				2700...6500 K					
Indice de rendu des couleurs				80-89					
Ampoule				LED					
Flux lumineux				3125 lm					
Angle de faisceau				60°					
Efficacité lumineuse du luminaire				177 lm/W					
DURÉE DE VIE									
Durée de vie LED (25 °C)				72000 h					
RÉGLAGES									
Gradation DALI				Oui					
Avec éclairage de secours				Non					
BOÎTIER ET MATÉRIAU									
Indice de protection				IP20					
Classe de protection				I					
Température ambiante				-25...55 °C					
Matériau du boîtier				Aluminium					
Matériau du cache				PMMA					
Type de montage				Insert d'éclairage					
Couleur				Aluminium					
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE									
Garantie fabricant				5 ans					
CERTIFICATS ET EPREL									
Classe d'efficacité énergétique EPREL				B					

LED Insert B900 TW DALI 60°

INSERT B

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Kit de montage
 221964	LED Insert M-Set 3S	Kit de montage
 221968	LED Insert B M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221686

Typ

LED Insert B900 TW DALI 60°

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss