

# aluna connect LS P910 4K

ALUNA

**neva**  
**lux**

910 x 118 mm



aluna connect LS P910 4K

ALUNA



Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                |                               | CONNETTIVITÀ                         |                              | Quote diretta/indiretta regolabili separatamente |                        |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Origine                        | woocommerce                   | Con controllo di rete radio          | Sì                           |                                                  | No                     |
| Stato del prodotto             | Normale                       | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE           |                              | Con controllo luce a programma                   | Sì                     |
| Produttore                     | Nevalux                       | Temperatura di colore                | 4000 K                       | Regolazione a flusso luminoso costante           | Sì                     |
| DIMENSIONI                     |                               | Deviazione cromatica LED             | SDCM3                        | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                        |                        |
| Dimensioni Ø × A               | 910 x 118 mm                  | Indice di resa cromatica             | 80-89                        | Grado di protezione                              | IP20                   |
| Lunghezza di sospensione       | 2000 mm                       | Lampadina                            | LED                          | Classe di protezione                             | I                      |
| ELETTRICO                      |                               | Flusso luminoso                      | 9800 lm (Down 8430, Up 1370) | Temperatura ambiente                             | -20...45 °C            |
| Allacciamento alla rete        | 200...240 V / 50 – 60 Hz      | Angolo del fascio                    | 105°                         | Materiale dell'alloggiamento                     | Acciaio                |
| Potenza                        | 78 W                          | Efficienza luminosa dell'apparecchio | 126 lm/W                     | Materiale della copertura                        | Vetro acrilico opale   |
| Alimentatore sostituibile      | Sì                            | Valore di abbagliamento              | UGR < 21                     | Tipo di montaggio                                | Sospensione a soffitto |
| Tipo di cablaggio              | adatto per cablaggio passante | DURATA                               |                              | Colore                                           | Bianco                 |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI         |                               | Durata LED (25 °C)                   | 70000 h                      | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA             |                        |
| Con sensore di movimento       | No                            | IMPOSTAZIONI                         |                              | Garanzia del produttore                          | 5 anni                 |
| Nevalux tecnologia del sensore | Smartlink, BT SIG Mesh        | Dimmerazione DALI                    | Sì                           | CERTIFICATI ED EPREL                             |                        |
| Con sensore di luce            | Sì                            | Con luce di emergenza                | No                           | Classe di efficienza energetica EPREL            | D                      |

aluna connect LS P910 4K

ALUNA

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
|  221105   | ayana Diffusor 850 CDP                      | Copertura               |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Luce di emergenza       |
|  221366   | Connect RTC                                 | Orologio in tempo reale |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante    |
|  221846 | aluna Color RAL_NCS_Ø910                    | Altri                   |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF             |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF             |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF             |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222037

Typ

aluna connect LS P910 4K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss