

elani P3200 4K

ELANI

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani P3200 4K

ELANI

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Quelle	woocommerce
Produktstatus	Normal
Hersteller	Nevalux

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	3140 x 60 x 80 mm
Pendellänge	2000 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	97 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Nevalux Sensortechnologie	DALI 2
Mit Lichtsensor	Nein

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	12560 lm (Down 8164, Up 4396)
Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°
Leuchtenlichtausbeute	129 lm/W
Entblendungswert	UGR < 22

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h
-------------------------	---------

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke Pendel
Farbe	Aluminium

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------


ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	D
------------------------------	---

elani P3200 4K

ELANI

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	sonstige
 221997	elani WM-Set 3B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221112

Typ

elani P3200 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss