

# aluna connect LS C630 3K

ALUNA

**neva**  
**lux**

630 x 118 mm



# aluna connect LS C630 3K

ALUNA

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Source            | woocommerce |
| Statut du produit | Normal      |
| Fabricant         | Nevalux     |

### DIMENSIONS

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Dimensions Ø × H | 630 x 118 mm |
|------------------|--------------|

### ÉLECTRICITÉ

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Raccordement secteur     | 200...240 V / 50 – 60 Hz         |
| Puissance                | 51 W                             |
| Appareillage remplaçable | Oui                              |
| Type de câblage          | convient pour câblage traversant |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Avec détecteur de mouvement    | Non                    |
| Nevalux technologie de capteur | Smartlink, BT SIG Mesh |
| Avec capteur de lumière        | Oui                    |

### CONNECTIVITÉ

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec commande réseau radio | Oui |
|----------------------------|-----|

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur            | 3000 K                      |
| Écart chromatique LED             | SDCM3                       |
| Indice de rendu des couleurs      | 80-89                       |
| Ampoule                           | LED                         |
| Flux lumineux                     | 6100 lm (Down 5250, Up 850) |
| Angle de faisceau                 | 105°                        |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 122 lm/W                    |
| Valeur d'éblouissement            | UGR < 21                    |

### DURÉE DE VIE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Durée de vie LED (25 °C) | 70000 h |
|--------------------------|---------|

### RÉGLAGES

|                |     |
|----------------|-----|
| Gradation DALI | Oui |
|----------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Avec éclairage de secours | Non |
|---------------------------|-----|

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Parts directe/indirecte réglables séparément | Non |
|----------------------------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Avec commande d'éclairage programmée | Oui |
|--------------------------------------|-----|

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP20 |
|----------------------|------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| Classe de protection | I |
|----------------------|---|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Température ambiante | -20...45 °C |
|----------------------|-------------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Matériau du boîtier | Acier |
|---------------------|-------|

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Matériau du cache | Verre acrylique opale |
|-------------------|-----------------------|

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Type de montage | Apparent au plafond |
|-----------------|---------------------|

|         |       |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Garantie fabricant | 5 ans |
|--------------------|-------|

### CERTIFICATS ET EPREL

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | E |
|---------------------------------------|---|

aluna connect LS C630 3K

ALUNA

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                  | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221104    | ayana Diffusor 570 CDP                      | Couvercle                   |
|  221108    | Emergency Package 1h (Astra)                | Eclairage de secours        |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221845    | aluna Color RAL_NCS_Ø630                    | Autre                       |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971  | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222017

Typ

aluna connect LS C630 3K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss