

# zwena connect LS C900 3K

ZWENA CONNECT C

neva  
lux

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

900 x 82 mm



# zwena connect LS C900 3K

ZWENA CONNECT C

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Origine            | woocommerce |
| Stato del prodotto | Normale     |
| Successore         | 222060      |
| Produttore         | Nevalux     |

### DIMENSIONI

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Dimensioni Ø x A | 900 x 82 mm |
|------------------|-------------|

### ELETTRICO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Allacciamento alla rete   | 200...240 V / 50 – 60 Hz      |
| Potenza                   | 80 W                          |
| Alimentatore sostituibile | Sì                            |
| Tipo di cablaggio         | adatto per cablaggio passante |
| Corrente nominale LED     | 2100 mA                       |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Con sensore di movimento       | No                     |
| Nevalux tecnologia del sensore | Smartlink, BT SIG Mesh |
| Con sensore di luce            | Sì                     |

### CONNETTIVITÀ

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Con controllo di rete radio | Sì |
|-----------------------------|----|

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Temperatura di colore                | 3000 K                       |
| Deviazione cromatica LED             | SDCM3                        |
| Indice di resa cromatica             | 80-89                        |
| Lampadina                            | LED                          |
| Flusso luminoso                      | 9000 lm (Down 5600, Up 3400) |
| Angolo del fascio                    | Down 95°, Up 100°            |
| Efficienza luminosa dell'apparecchio | 113 lm/W                     |
| Valore di abbagliamento              | UGR < 18                     |

### DURATA

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Durata LED (25 °C) | 50000 h |
|--------------------|---------|

### IMPOSTAZIONI

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Dimmerazione DALI                                | Sì |
| Con luce di emergenza                            | No |
| Quote diretta/indiretta regolabili separatamente | No |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Con controllo luce a programma | Sì |
|--------------------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Regolazione a flusso luminoso costante | Sì |
|----------------------------------------|----|

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Grado di protezione          | IP20                                |
| Classe di protezione         | I                                   |
| Temperatura ambiente         | -20...45 °C                         |
| Materiale dell'alloggiamento | Alluminio                           |
| Materiale della copertura    | Vetro acrilico microprismatico      |
| Tipo di montaggio            | fuori muro a soffitto / alla parete |
| Colore                       | Bianco                              |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Garanzia del produttore | 5 anni |
|-------------------------|--------|

### CERTIFICATI ED EPREL

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Classe di efficienza energetica EPREL | E |
|---------------------------------------|---|

# zwena connect LS C900 3K

ZWENA CONNECT C

## Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|  221618   | Emergency Package 1h (50V/3.5W)             | Luce di emergenza    |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante |
|  221591  | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF          |
|  221970   | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF          |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF          |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221549

Typ

zwena connect LS C900 3K

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss