

anele connect C595

ANELE CONNECT

neva
lux

Produktcode 221567

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit Präsenzmelder und leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Varianten mit 595 und 620 mm Länge verfügbar
- Aufputz-Gehäuse und Einbaufedern für abgehängte Decken als Zubehör erhältlich
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C595

ANELE CONNECT

Produktcode 221567

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Mit Lichtsensor		Ja	Mit Notlicht		Nein
Abmessungen L x B x H		595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)			Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Nein
ELEKTRIK		VERNETZUNG			Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz			GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung		33 W			Schutzart		IP20
Austauschbares Betriebsgerät		Ja			Schutzklasse		I
Art der Verdrahtung		geeignet für Durchgangsverdrahtung			Umgebungstemperatur		-20...45 °C
SENSORIK		LICHTTECHNIK			Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Sensortechnologie		Passiv Infrarot			Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch
Mit Bewegungsmelder		Ja			Montageart		Decke Einbau
Erfassungswinkel		360 °			Farbe		Weiss
Reichweite radial		4 x 4 m (16 m²)			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite tangential		6 x 6 m (36 m²)			Herstellergarantie		5 Jahre
Montagehöhe		< 10 m			ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)			EPREL Energieeffizienzklasse		E
		LEBENSDAUER					
		Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h			
		EINSTELLUNGEN					
		Dimmung DALI		Ja			

anele connect C595

ANELE CONNECT

Produktcode 221567

Illustrationen

MONTAGEHÖHE



< 10 m BEREICH

anele connect C595

ANELE CONNECT

Produktcode 221567

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221638	anele APG 595	Einbaugehäuse
 221639	anele APG 620	Einbaugehäuse
 221640	anele DEF	Befestigungssatz
 221641	anele P-Set	Seilabhängung
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
		

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.221567

Typanele connect C595

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss